

DATOS TECNICOS ARBOR MP EXTRA

CÓDIGO DE PRODUCTOS: 3652

<u>USO</u>

Grasa EP de múltiples usos para la lubricación de bujes y cojinetes de ruedas y graseras a presión de tractores y máquinas de movimiento de tierra.

ESPECIFICACIONES

NLGI 2, SDFG GR1202 L

ANÁLISIS

ANÁLISIS	MÉTODO	UNIDADES DE MEDIDA	VALOR TÍPICO
APARIENCIA	VISUAL		SMOOTH STRINGY
COLOR	VISUAL		BROWN
PENETRACIÓN MANIP. (60)	ASTM D 217	mm/10	285
PENETRACIÓN MANIP. (100000)	ASTM D 217	mm/10	308
PENETRACIÓN A -20°C	ASTM D 217	mm/10	177
PUNTO DE GOTA	ASTM D 566	°C	190
SEPARACIÓN DE ACEITE 30h 100°C	ASTM D 6184	%	4
TIPO DE ESPESANTE			LITHIUM CALCIUM SOAPS
TIPO DE ACEITE			MINERAL

Los valores citados no son específicos y están sujetos a tolerancias normales de producción.

DESARROLLO DE PRODUCTOS

12/2018