

TRX APOLO 15W 40

Aceite de motor multigrado SAE 15W 40

Aceite mineral multigrado apto para motores diésel y gasolina, tanto turboalimentados, aspiración natural o inyección directa. Está indicado para motores no sujetos a normas ambientales por encima Euro 4 y anteriores sin sistemas de tratamiento de gases de escape

- Mejora las prestaciones del motor.
- Estabilidad térmica.
- Lubricación de todo el sistema motor.
- Dispersantes bajos en cenizas.
- Control de la oxidación.
- Protección antidesgaste elementos de motor.
- Control sobre la formación de depósitos.
- Gran capacidad de refrigeración del motor.

Aspecto	B y T.	ILS-14
Densidad a 15 °C, gr/cc	0,87	ILS-19
Viscosidad a 100°C. cst	12,5-16,3	ASTM D 445
Índice de viscosidad	>130	ASTM D-2270
Punto de Congelación, °C	-27	ASTM D-97
TBN, mg KOH/gr	>10	ASTM D-2896

APLICACIÓN

- Turismos de media y alta potencia.
- Camiones ligeros y furgonetas con cierto número de kilómetros realizados.
- Vehículos comerciales.
- Autobuses.

ESPECIFICACIONES DE USO

- SJ/CF4
- ACEA A3/B4-16.

NIVEL ALCANZADO

- MB 228.3.
- VW 505.00.
- RN 0700.

ENVASES DISPONIBLES

- IBC 1000
- Bidón 185 lt.
- Garrafa 20 lt.

Distribuido por:
GOLD INTERNACIONAL, S.L.
y fabricado por: CIF-B08599003
Tlfn.:918171860