

# TRX GREASE 320

## Grasa lítica para engrase general extrema presión. EP

Es una grasa lubricante en base jabón lítico con ácidos grasos y estabilizada con aceite mineral para dar unas mejores propiedades de lubricación. Especialmente aditivada con componentes químicos para resistir cargas incluso en regímenes ocasionales de lubricación límite. Es ideal para el engrase en general de maquinaria de OOPP.

Excepcional estabilidad al trabajo.

Alto punto de goteo.

Protección frente a la corrosión de las partes metálicas.

Engrase en ambientes húmedos.

Engrase para cargas y/o vibraciones.

Engrase bajas velocidades.

Excelente propiedades sellantes.

### APLICACIONES:

Maquinaria de Obras Públicas y minería; cintas transportadoras, niveladoras, tractores, dumpers, etc.

Automoción; frenos eléctricos, cajas engrase, cardans, etc.

Engrase general en industria; motores eléctricos, rodillos, grúas, engrase centralizado (consistencia 000, 00), etc.

Lubricación de cojinetes y rodamientos a bajas/medias velocidades.

Acoplamientos.

Transmisiones abiertas baja velocidad y altas cargas.

Chasis.

CARACTERÍSTICAS	TRX GREASE 320						MÉTODOS
	000	00	0	1	2	3	
Consistencia	000	00	0	1	2	3	-
Aspecto	Viscoso	Viscoso	Pasta viscosa	Pasta untuosa	Pasta mantecosa	Pasta mantecosa	ILS-14
Viscosidad aceite base, cst	150	150	150	150	150	150	ISO VG
P° de gota, °C	110	125	145	160	180	180	ASTM D-2265
Penetración, mm/10 <sup>-1</sup>	445-475	400-430	355-385	310-340	265-295	220-250	ASTM D-217
Penetración 10 <sup>5</sup> W, mm/10 <sup>-1</sup>	415-465	380-440	335-390	290-350	245-310	200-270	ASTM D-217
Corrosión al Cobre	1b	1b	1b	1b	1b	1b	ASTM D-4048
Carga TIMKEN, lbs	25	30	40	50	50	50	ASTM D-2509
Temperatura de servicio	-20°C/120°C	-20°C/120°C	-20°C/120°C	-15°C/125°C	-15°C/135°C	-10°C/135°C	-
Clasificación DIN	GP000H-20	GP00H-20	OG0H-20	KP1K-15	KP2M-15	KP3M-10	DIN 51502
Clasificación ISO	L-X-BCEB-000	L-X-BCEB-00	L-X-BCEB-0	L-X-BCEB-1	L-X-BCFB-2	L-X-BCFB-3	ISO 6743-9

### ENVASES DISPONIBLES

- Bidón 200 kg.
- Bidón 45 kg.
- Garrafa 18 kg.
- Caja 4 x 5 kg.
- Cartuchos.

Distribuido por:  
**GOLD INTERNACIONAL, S.L.**  
 y fabricado por: CIF-B08599003  
 Tlfno.: 918171860