

INFORMACION TECNICA

Torq-Gard Supreme

Lubricante para motores diésel

Aplicaciones

Torq-Gard Supreme es un lubricante de elevadas prestaciones para motores diésel tanto turbos como de aspiración natural. También es adecuado para los motores de tipo Euro 2.

Propiedades

- **Largos intervalos entre cambios.** Gracias a sus elevadas prestaciones, permite un funcionamiento excepcional del motor, garantizando sus cualidades lubricantes durante todo el periodo entre dos cambios, recomendado por el fabricante.
- **Facilita el arranque a bajas temperaturas.**
- **Excepcional protección del motor incluso en las condiciones más severas de trabajo.**
- **Aumenta la limpieza del motor.** Garantiza una correcta lubricación y limpieza del motor.
- **Reduce el consumo de aceite.** Gracias a su baja volatilidad se consiguen bajos consumos de lubricante.
- **Ayuda a ahorrar combustible.**
- **Sensible reducción de las emisiones contaminantes.**

- **Buena protección antidesgaste.** Protege eficazmente las diferentes partes mecánicas del motor.
- **Excelente estabilidad térmica y buena resistencia a la oxidación.**
- **Alto poder detergente y dispersante.** Factores que contribuyen esencialmente en el buen funcionamiento del motor.

Especificaciones

Torq-Gard Supreme satisface los siguientes requerimientos:

ACEA	E3
API	CH-4/CG-4/CF-4/CF/SJ
MB	228.3
GM	Allison C4
Caterpillar	ECF-1
Cummins	20071, 72 y 75

Seguridad e Higiene

Los aceites **Torq-Gard Supreme** no producen efectos nocivos cuando se utilizan en las aplicaciones recomendadas y se respetan unas adecuadas prácticas de Seguridad e Higiene en el trabajo

Características técnicas medias

Torq-Gard Supreme	15W-40
Característica	Valores típicos
Densidad a 15°C, kg/l	0,885
Viscosidad cinemática, cSt	
• a 40°C	104,1
• a 100°C	14
Índice de viscosidad	136
Punto de congelación, °C	-33
Punto de inflamación, V.A. °C	214
TBN, mgKOH/g	9,5
Genizas sulfatadas, %	1
