

**PRODUCTO****SERCA 504/507 5W30**

Codest 1AGU22

Versión 00.00.02

de fecha 08/04/2013

Código 101600

Fórmula 1016/05A

Fecha Impresión 16/04/2013

Especificaciones

Característica	Método	Uds.	Garantía
ASPECTO	ASTM D-4176		LIMPIDO 2 S
COLOR ASTM	ASTM D-1500		tip.3.5 2 S
DENSIDAD A 15°C	ASTM D-4052	Kg/l	Tip.0.852 4
DENSIDAD A 20°C	ASTM D-4052	kg/l	Tip.0.850 4
VISCOSIDAD Cin. a 100°C	ASTM D-445	cSt	11.10 - 12.20 2 S
VISCOSIDAD Cin. a 40°C	ASTM D-445	cSt	Tip. 70.0 2
INDICE DE VISCOSIDAD	ASTM D-2270		>= 155 2
VISCOSIDAD CCS a -30°C	ASTM D-5293	cP	<= 6600 2
PUNTO DE INFLAMACION VA	ASTM D-92	°C	>= 220 4
PUNTO DE FLUIDEZ CRITICA B.N.	ASTM D-97	°C	<= -33 4
	ASTM D-2896	mgKOH/g	6.20 - 7.50 4
CALCIO, ICP	ASTM D-4951	% p	0.145 - 0.181 2
CINC, ICP	ASTM D-4951	% p	0.074 - 0.092 2

Nivel de calidad

| ACEA A3/B4-04 | ACEA C3 | BMW LL-04 | MB 229.51 | PORSCHE C 30 | VW 504.00+507.00