

**PRODUCTO****SERCA ATF II D**

Codest 1AVPAN

Versión 00.00.01 de fecha 06/02/2017

Código 129700

Fórmula 1297/01

Fecha Impresión 31/03/2017

**Especificaciones**

Característica	Método	Uds.	Garantía
ASPECTO	ASTM D-4176		LIMPIDO 2 S
COLOR APARENTE	VISUAL		ROJO 2 S
DENSIDAD A 15°C	ASTM D-4052	Kg/l	<= 0.890 0
VISCOSIDAD Cin. a 100°C	ASTM D-445	cSt	6.70/7.20 2 S
VISCOSIDAD Cin. a 40°C	ASTM D-445	cSt	tip. 31 2
INDICE DE VISCOSIDAD	ASTM D-2270		>= 160 2
VISCOSIDAD Brook. -40°C	ASTM D-2983	cP	<= 50000 2
PUNTO DE INFLAMACION VA	ASTM D-92	°C	>= 180 4
PUNTO DE FLUIDEZ CRITICA	ASTM D-97	°C	<= -39 4
FOSFORO, ICP	ASTM D-4951	% p	0.01/0.02 2

**Nivel de calidad**

| . Levels: | ALLISON C-4 | FORD MERCON | GM DEXRON II D | MAN 339 TypeZ1+TypeV1 | MB 236.6 |  
 VOITH H55.6335(G607) | ZF TE-ML 03D,04D,09,11A,14A,17C