



PETRONAS

DATOS TECNICOS
ARBOR UNIVERSAL 10W-40
CÓDIGO DE PRODUCTOS: 3638

USO

Lubricante Universal (S.T.O.U.) para motores, transmisiones, sistemas hidráulicos y frenos húmedos de maquinaria agrícola y de construcción.

ESPECIFICACIONES

SAE 10W-40, SAE 75W-90, ISO VG 32/46, API GL 4, ACEA E//E4 Performance, ZF-TE-ML-06B, ZF TE-ML 06F, ZF TE-ML 07B, MIL-L-2105 Performance

ANÁLISIS

ANÁLISIS	MÉTODO	UNIDADES DE MEDIDA	VALOR TÍPICO
APARIENCIA	VISUAL	--	B.&C.
DENSIDAD A 15°C	ASTM D 4052	g/cm ³	0,863
VISCOSIDAD A 100°C	ASTM D 445	cSt	14,1
INDICE DE VISCOSIDAD	ASTM D 2270	--	160
VISCOSIDAD A -25°C	ASTM D 5293	cPs	5700
Pto. DE INFLAMACIÓN	ASTM D 92	°C	210
Pto. DE CONGELACIÓN	ASTM D 97	°C	<-30

Los valores citados no son específicos y están sujetos a tolerancias normales de producción.

DESARROLLO DE PRODUCTOS

12/2012