



PETRONAS

DATOS TECNICOS
ARBOR MULTI FX
CÓDIGO DE PRODUCTOS: 3646

USO

Lubricante multifuncional UTTO específico para transmisiones, sistemas hidráulicos, frenos en baño de aceite de tractores, maquinaria agrícola y maquinaria de construcción.

ESPECIFICACIONES

SAE 20W-30

, API GL 4, SDFG OT-1891, Nivel JD J 20 A

ANÁLISIS

ANÁLISIS	MÉTODO	UNIDADES DE MEDIDA	VALOR TÍPICO
APARIENCIA	VISUAL	--	B. & C.
COLOR	VISUAL	--	L 3
PESO ESPECÍFICO A 15°C	ASTM D 1298	--	0,888
VISCOSIDAD A 100°C	ASTM D 445	cSt	10,6
VISCOSIDAD A 40°C	ASTM D 445	cSt	84
INDICE DE VISCOSIDAD	ASTM D 2270	--	111
Pto. DE INFLAMACIÓN	ASTM D 92	°C	224
Pto. DE CONGELACIÓN	ASTM D 97	°C	-30
ESPUMA A 24°C	ASTM D 892	cc/s	0
CORROSIÓN EN COBRE (3h/150°C)	ASTM D 130	--	1A

Los valores citados no son específicos y están sujetos a tolerancias normales de producción.