

C/ Isaac Peral, 1 (Pol. Ind. Can Castells)  
08420 CANOVELLES - BARCELONA - ESPAÑA  
Tel: +34 93 8499999 Telefax: +34 93 8466821  
Telefax Dpto.Técnico: +34 93 8466917

## **INFORMACIÓN TÉCNICA**

# **TUTELA GI / M**

## **DESCRIPCIÓN**

Fluido hidromático rojo especial para transmisiones automáticas.  
Contiene aditivos antioxidantes, anticorrosivos, antiespuma, depresores del punto de congelación, antidesgaste y EP químicos. Gran resistencia al cizallamiento.

## **DATOS TÉCNICOS**

Color				Rojo
Viscosidad a 100°C	ASTM D-445	cst	mín.	7
Índice de Viscosidad	ASTM D-2270		mín.	140
Punto de Inflamación	ASTM D-92	°C	mín.	175
Espuma Seq. I	ASTM D-892	ml.	máx.	50 - 0
Punto de Congelación	ASTM D-97	°C	máx.	-38

## **APLICACIONES**

Toda clase de sistemas oleocinéticos entre -25 y 110°C.  
Convertidores de par, turbo embragues, poleas hidráulicas.  
Automoción o también industria cuando se requiere un fluido con estas características.  
Maquinaria pesada. Obras públicas.

## **ESPECIFICACIONES**

FLUIDO TIPO A  
SUFIJO A  
ALLISON C - 4 LEV

Rev. : 180803  
Cod.. 1510