

STAROIL 2T-S

Aceite sintético motores 2T.



Rev. 01

Sector: Automoción.

Código: 055111890

Fecha de creación: Septiembre 2021

DESCRIPCIÓN

STAROIL 2T-S es un aceite sintético y formulado para la lubricación de motores de explosión de 2 Tiempos de media/alta cilindrada refrigerados por aire. Se utiliza en una proporción del 2% en el combustible, siendo totalmente soluble en gasolina.

PROPIEDADES

- Mejora las prestaciones del motor.
- Estabilidad térmica.
- Lubricación de todas las partes del motor.
- Reduce la formación de perla en la bujía.
- Mínima emisión de humos de escape.
- Reduce la aparición de barnices.
- Óptima protección contra depósitos y sistema de preignición.
- Máxima detergencia.

APLICACIÓN

- Motocicletas.
- Motosierras.
- Motocultores.
- Todo tipo motores 2T refrigerados por aire.

DATOS TÉCNICOS

CARACTERÍSTICAS		MÉTODOS
Código	055110190	
Aspecto	Azul-Verdoso	ILS-14
Viscosidad a 100°C. cst	6,5-7,0	ASTM D 445
Punto de Congelación, °C	-30	ASTM D 97
TBN, mg/KOH	2	ASTM D-2896

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- API TC +.
- JASO FD
- ISO-L-EGD

ENVASES DISPONIBLES

IBC 1000 Lt.
 Bidón 200 Lt.
 Garrafa 20 Lt.
 Caja 4 x 5lt.
 Botes 100 cc.